

Ausführungsbeschreibung WC-Trennwände

Typ PNRP 28

Produktbeschreibung der stabilen Nassraumplatte

Gesamthöhe der Anlage: 2000 mm
Bodenfreiheit: 150 mm

Wände:

Die Wände bestehen aus einer 24 mm starken druckfestem EPS-Platte mit beidseitig 2 mm Glasfaserkunststoff im Heiß-PU-FLAT-Laminations-Verfahren hergestellt.

Die Sandwichplatte besteht aus druckfestem Styroporkern mit PUR-Schaumrahmen aus der eigenen Produktion. Die neue Platte hat den Vorteil einer Gewichtsreduzierung von ca. 60% gegenüber der 13 mm Vollkernplatte. Durch die Gewichtsreduzierung werden bei der Tür nur 2 statt 3 Bänder benötigt. Gegenüber der VK 13 Vollkernkompaktplatte können Standard-schlösser und Drückergarnituren eingesetzt werden.

Der Wandanschluss erfolgt mit einem Aluminium-U-Profil, dass geeignet ist, Bautoleranzen auszugleichen.

Die höhenverstellbaren Bodenstützen bestehen aus einem Aluminiumrundrohr, Durchmesser 18 mm, mit Aluminiumabdeckrosetten.



Türen:

Die 620 mm Türen bestehen ebenfalls aus einer 24 mm starken druckfestem EPS mit beidseitig 2 mm Glasfaserkunststoff ist im Heiß-PU-Flat-Laminations-Verfahren hergestellt.

Alle Kanten sind mit ABS-Umleimer beschichtet und gerundet. Türpuffer selbstklebend weiß oder hellgrau und Kleiderhaken Nylon, Fabrikat Eco, sind inklusive.

Ebenfalls inklusive:

- Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel
- Sicherheits-U-Drücker aus bruchfestem Polyamid mit Rosetten
- Riegelolive
- Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen, Fabrikat Eco
- 2 wartungsfreie Alubänder bzw. Aufschraubbänder aus Polyamid mit innenliegendem verzinkten Stahlkern

Sonstiges Zubehör:

Die Leichtmetallprofile sind im Standard naturfarben eloxiert. Auf Wunsch sind die Leichtmetallprofile auch farbig nach RAL-Karte, gegen Aufpreis, lieferbar.

- WC Bürstengarnitur
- Papierrollenhalter
- Ersatzpapierrollenhalter
- Türpuffer
- Hakenpuffer
- Piktogramme